

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-800

L'original réinventé



Usages multiples



Applications légères

Construction améliorée jusqu'à 30 % plus respirante. Pour un confort tout au long de la journée, jour après jour.

- Le HyFlex® 11-800, tout premier gant en mousse nitrile et meilleure vente d'Ansell, est plus performant que jamais.
- Solution polyvalente pour l'assemblage de précision et la manutention générale, il offre un équilibre parfait entre confort, dextérité et protection.
- Une technologie de tricotage de pointe lui assure un surcroît d'élasticité et de souplesse au niveau des zones subissant le plus de contraintes. La main bénéficie d'une plus grande liberté de mouvement, ce qui augmente le confort et réduit la fatigue.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

Applications

- Saisie et fixation de composants
- Réglage de systèmes et vissage
- Fixation de pièces et composants
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Serrurerie

Principales caractéristiques

- Grande respirabilité grâce à notre légendaire enduction en mousse nitrile qui accroît le confort des travailleurs et assure une meilleure préhension leur permettant de réaliser facilement les tâches délicates
- Ajustement optimal à la base de l'auriculaire pour mieux épouser les contours naturels de la main
- Procédé de lavage exclusif qui élimine efficacement les impuretés, pour un gant plus propre et plus confortable. Construction respectueuse de la peau certifiée par le système d'essai et de certification indépendant Oeko-Tex®
- Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de peinture
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Technologies



DMF free



Normes de performance & Conformité réglementaire



dermatetest-guarantee.de



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Conformité REACH

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-800	Paume enduite, Mousse nitrile, Nylon, Poignet tricot	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	199 - 265 mm / 7.8 - 10.4 inches	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton

