

AN245200ADD

Dubbele energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid



Voordelen



Comfort

- Elastisch webbingkoord voor gemakkelijke verplaatsing en veiligheid



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg
- Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen



Gemakkelijk te gebruiken

- Automatische karabiniers voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling
- NFC-systeem voor traceerbaarheid

Certificeringen en normen

EN355

CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK
RFU 11.062
140 KG



Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtslieden
- Chemische industrie
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw



Beschermt tegen





Valbescherming

AN245200ADD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Dubbele energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Elastische riem, versterkte lussen
Samenstelling van de hoofdsteen	Staal, Polyester
With connector	ja
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 16 mm
SIZE	1,40 tot 2 m
Einde	2 versterkte kabellussen
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum	10 jaren
Gewicht (kg)	1,67 kg
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m), Grote verplaatsingen met regelmatig vast- en losshaken



Valbescherming

AN245200ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Dubbele energieabsorberend koord van elastisch weefsel, lichtgewicht, voor bewegingsvrijheid

Informations logistiques

Referentie	Kleur	Grootte	Aanduiding	EAN 13	Code karton	PCB	SPCB	Gewicht
AN245200ADD	Zwart-Oranje	1,40 tot 2 m	AN245200ADD	3295249265137	13295249265134	5	1	9.9 kg