



DAVE

S3-Avec Semelle anti-perforation, travail humides

DAVE-D LGBR ESD PU/PU
S3 METAL FREE

industries: Logistique & transport, électronique, Construction & technologie, Fabrication, Nature & environnement,

FIT	D-XD
POINTURE	39-48
COULEUR	Marron
DESSUS	Nubuck / Nubuck huilé
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Antibactérienne Hydro-Tec®
SEMELLE	Tissé pénétration zéro
SEMELLE INTÉRIEURE	antibactérienne
EMBOUT DE PROTECTION	Embout en fibre de verre / EN 12568:2010
SEMELLE DE PROTECTION	Tissé zéro pénétration / EN 12568:2010
STRUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	GripForce® Easy Twist
EMBOUT EXTÉRIEUR	Non
FERMETURE	Lacets Gris/Orange/Bleu 105 CM
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2011
ANTISTATIQUES	ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
ANTI-SLIP	SRC

