# Technische fiche / Fiche technique / Technical sheet

# **LIBERTY PRUNE BASSE** S3

















Du 35 au 42

Réf. LIBBS30PR

#### Les + produit



- Cuir grainé hydrofuge : matière naturelle souple et résistante. Coutures contrastées pour un look 100 % féminin.
- Doublure en textile 3D très respirante grâce à sa structure alvéolée, agréable sensation de confort.
- Surbout anti-abrasion, résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit.



Embout de protection HDFC fibre composite.



Insert anti-perforation textile haute ténacité « 0 » pénétration.



# **Semelle Parabolight** PU2D antistatique.

- Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin : chaussant tout confort
- Semelle développée pour les sols industriels et urbains
- Brevet Parabolic® à effet anti-fatigue dynamique
- Profil asymétrique au dessin structuré «pneu été» / «pneu hiver»: stabilité
- Nombreuses encoches de flexion : semelle souple, convient aux travaux à genoux

#### APPLICATION

- Second oeuvre, industrie légère, logistique, services
- Manutention, distribution, transports



Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25 info@safetyshop.be - www.safetyshop.be

# **LIBERTY PRUNE BASSE** S3











## Caractéristiques de la tige

• Matière du dessus : cuir pleine fleur grainé hydrofuge et surbout renforcé en «groove» anti-abrasion

■ Doublure : textile 3D micro-aéré

## Caractéristiques de la semelle

■ Nom: Parabolight ■ Matière: PU / PU

Semelle antistatique

Coefficient d'adhérence SRA :

glissement vers l'avant à plat : 0,33 (norme ≥ 0,32) glissement vers l'avant au talon : 0,36 (norme ≥ 0,28)

Coefficient d'adhérence SRB :

glissement vers l'avant à plat : 0,23 (norme ≥ 0,18) glissement vers l'avant au talon : 0,21 (norme  $\geq 0,13$ )

#### VARIANTE



### Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.37 : 355 g AET N°0075/007/161/01/19/0284


## Colisage


**boîte** 315 x 199 x 101 mm **carton** 565 x 415 x 325 mm 10 boîtes par carton


#### **Gencods**


35	3237154022351
36	3237154022368
37	3237154022375
38	3237154022382
39	3237154022399
40	3237154022405
41	3237154022412
42	3237154022429


# Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

















Chaussure résistante à l'eau

Isolation du semelage

Isolation du semelage

Résistance de la semelle à

la chaleur (contact direct)


contre la chaleur

contre le froid



Protection des malléoles













DON\_LS 03 FP 0093

mise à jour : 02/01/20

Lemaitre Sécurité

F - 67350 Val de Moder







