

4251+ 3M™ Masque protection pour pulvérisation de peinture, A1P2, 1 paquet



3M

Le masque protection pour pulvérisation de peinture 3M™ 4251 est le demi-masque respiratoire hybride qui peut être utilisé jusqu'à ce qu'il soit endommagé, obstrué ou saturé.

Il est doté de deux soupapes d'inhalation, de grands filtres renforcés par fibres de carbone et d'une soupape expiratoire offrant une faible résistance respiratoire pour rendre la respiration plus confortable.

Pour une respirabilité accrue lors de la peinture en aérosol, de la peinture à la brosse et du rouleau, du ponçage orbital et manuel, utilisez le masque protection pour pulvérisation de peinture 3M™ 4251. Notre dispositif de protection respiratoire à demi-masque jetable est prêt à l'usure et peut être utilisé plusieurs fois, ou jusqu'à ce que les filtres antipoussières s'obstruent, ou que les filtres à gaz deviennent saturés. Il est conçu pour assurer une protection A1 pendant les tâches autour de la maison et du jardin et une protection P2 contre les poussières fines de niveau moyen et les brouillards aqueux et huileux. Doté de deux soupapes d'inhalation, de grands filtres renforcés par fibres de carbone et d'une soupape expiratoire offrant une faible résistance respiratoire, la respiration est confortable et la résistance est réduite. Testé et certifié conformément aux normes européennes.

Details:

Masque respiratoire sans entretien pour peinture au pistolet, peinture au pinceau ou au rouleau, ponçage orbital et manuel

Une protection A1 contre les vapeurs et gaz organiques tels que les peintures à base de solvant, les adhésifs et les détergents de nettoyage*

Le niveau P2 assure une protection contre les poussières fines de niveau élevé et les brouillards aqueux ou huileux*

Prêt à l'emploi, sans entretien – à utiliser jusqu'à ce qu'il soit endommagé, que les filtres à particules soient obstrués ou que les filtres antigaz soient saturés

Respirabilité améliorée et résistance réduite grâce à deux soupapes d'inhalation et de grands filtres renforcés par fibres de carbone, par rapport aux masques à filtre unique

Respiration confortable due à une soupape expiratoire offrant une faible résistance respiratoire

Testé et certifié conformément normes européennes - CE Mark 0086 (EN 405:2001 +A1:2009 FFA1P2 RD)

Les utilisateurs doivent avoir reçu une formation et avoir lu toutes les instructions d'utilisation. Une mauvaise utilisation peut provoquer des blessures, une maladie grave ou mortelle

Contenu de l'emballage : 1 masque

Compatible avec les casques et les lunettes de protection 3M

*Ce produit vous aide à vous protéger contre certains gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65 °C) dans des concentrations allant jusqu'à 10 x VLEP ou 1 000 ppm (selon la valeur la plus basse) et particules dans des concentrations allant jusqu'à 10 x VLEP