

## 4255+ 3M™ Stofmasker voor verfspuiten, A2P3, 1/pak



Het 3M™ Stofmasker voor verfspuiten 4255 is een onderhoudsvrije, hybride halfgelaats ademhalingsmasker dat gebruikt kan worden tot het beschadigd, verstopt of verzadigd is.

Het is voorzien van dubbele inademventielen, grote meerlaagse koolstoffilters en een uitademventiel met lage weerstand om het ademen comfortabeler te maken.

Gebruik voor makkelijker ademen tijdens het verfspuiten of schilderen met kwast of roller, of het machinaal of handmatig schuren het 3M™ Stofmasker voor verfspuiten 4255. Ons onderhoudsvrije, wegwerp halfgelaatsmasker is gebruiksklaar en kan meerdere keren worden gebruikt, of totdat het beschadigd is, de deeltjesfilters verstopt raken of de gasfilters verzadigd raken. Het is ontwikkeld om A2-bescherming tijdens commerciële werkzaamheden in huis en tuin en P3-bescherming tegen gemiddelde niveaus van fijnstof en olie of water bevattende nevels. Het is voorzien van dubbele inademventielen, grote meerlaagse koolstoffilters en een uitademventiel met lage weerstand om het ademen comfortabeler te maken dan bij een masker met enkelvoudig filter. Het is getest en goedgekeurd in overeenstemming met Europese standaards.



### Details

Onderhoudsvrij stofmasker voor verfspuiten, schilderen met kwast of roller en machinaal of handmatig schuren.

A2-bescherming tegen organische gassen en dampen zoals op oplosmiddelen gebaseerde verf, lijm en reinigingsmiddelen\*

P3 biedt bescherming tegen hoge niveaus van fijnstof en olie of water bevattende nevels\*

Geen onderhoud nodig: gebruiksklaar zodra het nodig is. Te gebruiken tot het beschadigd is, de deeltjesfilters verstopt raken of gasfilters verzadigd raken.

Makkelijker ademen en minder weerstand dankzij dubbele inademventielen en grote meerlaagse koolstoffilters in vergelijking met maskers met enkelvoudige filters

Comfortabel ademen dankzij het uitademventiel met lage weerstand

Getest en goedgekeurd Europese standaards CE-markering 0086(EN 405:2001 +A1:2009 FFA2P3 RD)

Gebruikers moeten worden opgeleid en dienen alle gebruikersinstructies gelezen te hebben. Verkeerd gebruik kan letsel of ernstige of levensbedreigende ziekte veroorzaken

Inhoud verpakking: 1 stofmasker

\*Dit product helpt bescherming te bieden tegen bepaalde organische gassen en dampen (kookpunt >65°C) in concentraties tot 10x GSW of 5000 ppm (de laagste waarde is van toepassing) en deeltjes in concentraties tot 20x GSW